

Kosztorys Ofertowy

Adaptacja budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby brygady patrolowej w Kolnie cz. 1-
rozbiórka budynku gospodarczego, ogrodzenie i utwardzenie terenu.

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilo	Cena jedn.	Warto
Rozbiórka budynku gospodarczego						
1	KNR 4-04 0603-02	Burzenie cian, ścian, stropodachu i fundamentów - o grubości 20-30cm przy użyciu metod pneumatycznych - przyjęto gruzu 40%.	m3	48,00		
2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze.	m3	48,00		
3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5km.	m3	48,00		
/ cznie rozbiórka budynku gospodarczego						
Utwardzenie terenu						
4	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	400,00		
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5km.	m3	60,00		
6	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10cm głębokości koryta.	m2	400,00		
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagłębienie podłoga pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.	m2	400,00		
8	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagłębieniem mechanicznym - 10cm grubości warstwy po zagłębieniu.	m2	400,00		
9	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubości warstwy po zagłębieniu 12cm.	m2	400,00		
10	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	400,00		
11	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki o wymiarach 30x30cm w gruncie kat. III-IV.	m	77,10		
12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	71,10		
13	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	6,00		
/ cznie utwardzenie terenu						
Ogrodzenie						
14	KNR 4-04 0901-04	Rozebranie ogrodzenia.	m	56,60		
15	KNR 2-02 1801-02 analogia	Cokoły i fundamenty betonowe systemowe 0,30m do ogrodzenia stalowego panelowego.	m	71,10		
16	KNR 2-02 0204-02 analogia	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5m ³ - rzeczne ułożenie betonu - pod bramy przesuwne z betonu B-20.	m ³	0,54		

