

## KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE B

remont chodnika z kostki brukowej strona prawa i lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 36+523 - 36+880  
na ul. Grodzieńskiej w m. Siemiatycze

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	<b>Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm</b>				
1	36-45 w warunkach utrudnionych	szt.	3,00		
2	<b>Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość warstwy do 15 cm</b>				
1	z odwiezieniem humusu	m3	1,50		
3	<b>Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej</b>				
1	na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik+zjazdy)	m2	2 155,00		
4	<b>Rozebranie krawężników betonowych</b>				
1	na podsypce cementowo - piaskowej	m	640,00		
5	<b>Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych</b>				
1	z rur typ "olsztyn"	m	187,00		
6	<b>Rozebranie słupków do znaków drogowych</b>				
1	zamocowanych w gruncie	szt.	12,00		
7	<b>Regulacja pionowa studzienek wodociągowych lub gazowych</b>				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	30,000		
8	<b>Regulacja pionowa studzienek telefonicznych</b>				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,000		
9	<b>Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 11-20 cm</b>				
1	na całej szerokości zjazdów, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 15 cm	m2	417,000		
10	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 15 cm</b>				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (na zjazdach)	m2	417,000		
11	<b>Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych</b>				
1	o śred. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami (zdemontowane znaki)	szt.	12,000		
12	<b>Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i poręczami</b>				
1	z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 1,50m typ "olsztyn" żółte	m	187,000		
13	<b>Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na ławie betonowej</b>				
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	640,000		
14	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm</b>				
1	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1 538,000		
2	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	200,000		
15	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm</b>				
2	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy)	m2	417,000		

<b>16</b>	<b>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm</b>				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	50,000		
<b>17</b>	<b>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm</b>				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	108,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy