

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	SST	Opis	Jedn.prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			DZIAŁ II -Naprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki na odcinku ul. Kryńskiej w m. Sokółka od km 1+820 do km1+975				
1.1			SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1.1	KNNR 6 0801-02	SST D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	87.00		
2 d.1.1	KNR 2-31 0815-06 analogia	SST D-01.02.04	Rozebranie chodników, z kostki brukowej betonowej - na podsypce cementowo piaskowej	m2	87.00		
3 d.1.1	KNNR 6 0807-04 analogia	SST D-01.02.04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych - ścieki korytkowe na podsypce cementowo piaskowej	m	156.00		
4 d.1.1	KNNR 6 0806-08 analogia	SST D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	48.00		
5 d.1.1	KNR 2-31 0812-03 analogia	SST D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (ławy betonowe z oporem pod obrzeżami ściekami korytkowymi)	m3	25.20		
6 d.1.1	KNR 4-04 1103-04 wycena	SST D-01.02.09	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	60.02		
1.2			SST D-04.00.00 PODBUDOWY				
7 d.1.2	KNNR 6 0103-03	SST D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	92.00		
8 d.1.2	KNNR 6 0112-06	SST D-04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	92.00		
1.3			SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
9 d.1.3	KNNR 6 0502-03	SST D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (do wykonania ścieków dopuszcza się zastosowanie prefabrykatów betonowych o szerokości 28 cm i głębokości 2,0 cm)	m2	135.68		
1.4			SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
10 d.1.4	KNNR 6 0401-02	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm bez ław na podsypce piaskowej (na gotowej ławie betonowej z oporem)	m	156.00		
11 d.1.4	KNR 2-31 0402-04 analogia	SST D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C16/20 (wykonanie ław pod ściekiem i obrzeżami)	m3	27.18		
12 d.1.4	KNNR 6 0404-05	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	54.00		
DZIAŁ II - Razem wartość bez podatku VAT							

Słownie:

(Pieczęć, data i podpis
upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy)