

km zjazdu	Strona zjazdu	Szerokość zjazdu	Długość zjazdu	Promień wyokrąglenia a krawędzi P	Promień wyokrąglenia a krawędzi L	Średnica rury	Długość rury	Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm	Nawierzchnia żwirowa na zjazdach	Ilość nawierzchni i żwirowej na zjazdach	Nawierzchnia z BA na zjazdach	Ilość nawierzchni z BA na zjazdach	Roboty ziemne				Rozbiórki		Pobocza szerokości 0,75m wzdłuż wjazdów
km		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m²]				[m2]	Wykop [m²]	Nasyp [m²]	Objętość wykopu [m³]	Objętość nasypu [m³]	Typ	Jednostka mb/m²/m³	m³
43+398,5	Z.P	4,5	11,0	5,0	5,0		0				BA	60,30	0,0	0,0	0,0	20,0			3,255
43+513	Z.L	5,0	11,5	7,0	7,0	fi 40	12	78,50			BA	78,50	0,0	0,0	11,1	6,2			3,972
43+573	Z.P	4,5	11,0	5,0	5,0		0		Żwirowa	38,55	BA	21,75	0,0	0,0	0,0	20,0			3,255
43+807,5	Z.P	4,5	11,0	5,0	5,0		0				BA	60,30	0,0	0,0	0,0	14,0			3,255
43+862	Z.L	4,5	11,0	5,0	5,0		0	60,30	Żwirowa	38,55	BA	21,75	0,0	0,0	0,0	0,0			3,255