

## KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 689, Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża granica państwa,  
w km 12+000 - 13+000

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,010		
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>					
<b>04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA</b>					
2	Koryto				
1	Koryto wykonane na całej szerokości zjazdów w gruncie kat I-II głębokość koryta 20cm	m2	150,00		
<b>04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>					
3	Oczyszczenie				
1	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m2	6 060,00		
4	Skropienie				
1	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	12 120,00		
<b>04.08.00 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY</b>					
5	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
1	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszką mineralno-asfaltową grysową	t	23,00		
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>					
<b>05.01.00 NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE</b>					
6	Nawierzchnie żwirowe				
1	Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	150,00		
<b>05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>					
7	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3				
1	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	6 060,00		
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	6 060,00		
8	Frezowanie				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze	m2	2 072,00		
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>					
9	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
1	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20 cm z kamienia polnego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	24,00		
10	Remont skarp, rowów, poboczy				
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki	m2	1 970,00		
2	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	197,00		
<b>06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW</b>					
11	Przepusty pod zjazdami z rur PEHD				
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm	mb	24,00		

<b>06.04.00</b>	<b>OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW</b>				
<b>12</b>	<b>Oczyszczenie rowów</b>				
1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	mb	800,00		
<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
<b>07.01.00</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
<b>13</b>	<b>Oznakowanie poziome cienkowarstwowe</b>				
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawężniowe, malowane mechanicznie	m2	175,00		
<b>D-10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
<b>14</b>	<b>Inne roboty</b>				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23% :

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

słownie zł.:

---

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy: