



**LEGENDA:**

- 1 - Przykanalik, rura kanalizacyjna umieszczona pod kątem 45° do krawędzi jezdni, □315cm, sn8, L=8,0m
- 2 - Dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową marki 15 MPa
- WYKOP - Powierzchnia wykopów [m2]
- NASYP - Powierzchnia nasypów [m2]
- H - - - - - Warstwa zdjęcia ziemi urodzajnej (humus) [mb]
- BR - - - - - Brukowanie pobocza, skarp i dna na wylocie przykanalików [mb]
- PL. W. - - - - - plantowanie wykopów [mb]
- PL. N. - - - - - Plantowanie nasypów [mb]

Stadium:	Materiały przetoargowe	
Nazwa zadania:	Remont ciągu pieszo rowerowego oraz zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr. 674 Sokółka - Krynki w km.2+900 - 3+360 stona lewa.	
Nazwa rysunku:	Przekroje poprzeczne	nr rys.: 1
Inwestor:	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewarorska 6, 15-620 Białystok	SKALA: 1:100