

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik Nr 1 do oferty)

Remont chodnika w m. Topczewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Brańsk - Ciechanowiec w km: 25+471 do km 25+828 str P

L.p.	Element rozliczeniowy	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym.	km	0,357		
2	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, grub. nawierzchni 4 cm	m2	10,50		
3	Rozebranie nawierzchni z betonu, grub. nawierzchni 15 cm	m2	16,00		
4	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grub. 12 cm,spoiny wypełnione piaskiem.	m2	8,00		
5	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35X35XX5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej.	m2	327,00		
6	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo piaskowej	m2	10,00		
7	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo piaskowej	m	234,00		
8	Rozebranie obrzeży betonowych	m	217,00		
9	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3	20,00		
10	Usunięcie karczzy z wywiezieniem karpiny na odl. 2 km	szt	13,00		
11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. 1 km	m3	57,57		
12	Wykopy oraz przekopy(bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat.I- II	m3	29,00		
13	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głęb. 10 cm	m2	20,50		
14	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głęb. 20 cm	m2	20,00		
15	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	327,00		
16	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, grub. warstwy 5 cm	m2	327,00		
17	Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych(podbudowy) emulsją asfaltową	m2	20,00		
18	Wykonanie podbudowy z chudego betonu beton C8/10(B-10),grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	20,00		
19	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej dowożonej z odległości do 5 km,grub warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	20,00		
20	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej dowożonej z odległości do 5 km, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	20,00		
21	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem	m2	28,50		
22	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60X40X10. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm	m3	0,48		

23	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20X30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B - 15)	m	357,00		
24	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35X35X5 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m	591,05		
25	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20X6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	340,00		
26	Projekt organizacji ruchu	szt	1,00		
Razem					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT					

słownie zł:

