

KOSZTORYS OFERTOWY					
Przebudowa budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12					
Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
1	POMIESZCZENIA NA I PIĘTRZE				
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - drzwiowych.	szt.	6.00		
2.	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej.	m ²	5.52		
3.	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej.	m ²	11.70		
4.	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych.	m ³	1.06		
5.	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych.	m ²	6.90		
6.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² -glazury w łazience.	m ²	5.17		
7.	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km.	m ³	5.22		
8.	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km(za 10 km).	m ³	52.20		
1.2	ROBOTY MUROWE I BETONOWE				
1.	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami. Zamurowanie otworów drzwiowych.	m ³	1.52		
2.	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu 2 'NFD' o wysokości do 4.5 m. Ścianki działowe w łazience oraz korytarzu. Nie są to zmiany konstrukcyjne istotne, ponieważ nie wpływają ani na kubaturę budynku ani na powierzchnię użytkową zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane i mieszczą się w zakresie remontu.	m ²	6.75		
3.	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych o dł 120 cm.	m	16.80		
1.3	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
1.	Skrzydła drzwiowe antywłamaniowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone w kolorze wybranym przez inwestora . Do pozycji dol- czyż zakup i montaż ościeżnic.Drzwi kompletne z zamkami - przynajmniej 2 szt oraz wzornikiem.	m ²	1.80		
2.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fa-brycznie wykończone typu MDF w kolorze wybranym przez inwestora . Do pozycji dolczyż zakup i montaż ościeżnic z MDF- drzwi do w.c.o dszer.80 cm. z otworami wentylacyjnymi wg przepisów prawa.	m ²	3.20		
3.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m ² fabrycznie wykończone typu MDF w kolorze wybranym przez inwestora. Do pozycji dolczyż zakup i montaż ościeżnic z MDF.	m ²	6.40		
1.4	PODŁOGI I POSADZKI				
1.	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe. Izolacja posadzek łazienek.	m ²	9.40		
2.	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr.20 mm.	m ²	79.77		
3.	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm o 3 cm.	m ²	215.54		
4.	Posadzka z paneli podłogowych.	m ²	61.35		
5.	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną- gres Arizona lub Kalifornia . Gat.1.Nasiąkliwość wodna wg normy PN-EN ISO 10545-3 E < 0.5 %, Wytrzymałość na zginanie wg PN - EN ISO 10545-4 - min. 35, Odporność na ścieranie wg PN-EN ISO 10545-6 max. 175.	m ²	18.42		
6.	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm na korytarzu.	m	13.08		
1.5	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
1.	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach.	m ²	57.56		
2.	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm.	m	56.00		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
3.	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej.- łazienka do wysokości 2.20 m. Płytki wg wzorów i kolor wybrany przez inwestora. Nie stosować zadnych listew z PVC.	m ²	41.58		
4.	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi ozdobnymi fakturalnymi perforowanymi wym. 60 x60 o gr 2.0 cm w kolorze białym .	m ²	79.77		
5.	Odnowienie i renowacja parapetów z lastriko tj. uzupełnienie ubytków i szlifowanie.	m ²	3.50		
6.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m ²	262.65		
7.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania.	m ²	262.65		
8.	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł łącznie z kanałem o średnicy 100 mm z PVC odpowietrzającym łazienkę pierwsza. Kanał o długości 3.40 m.	szt.	3.00		
1. 6	ZABUDOWY STAŁE				
1.	Zabudowa kuchenna o szer. 240 cm i wysokości 280 cm. Do pozycji doliczyć okapy kuchenne łącznie z podłączeniem przewodami z wentylacją. Kolor styl zabudowy należy do inwestora. 2 komplety.	m ²	13.44		
2.	Zabudowa pokojowa z dwiema suwanymi - 3 szt . o szer.300 cm. Kolor i styl zabudowy wskaże inwestor, 2 komplety.	m ²	16.80		
3.	Zabudowa przedpokoiu (szafa narożna 90x90 cm).	m ²	3.08		
1. 7	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ WODY ZIMNEJ I CYRKULACJI				
1.	Rura wielowarstwowa z płaszczem aluminiowym o średnicy 16mm.	m	65.20		
2.	Rura wielowarstwowa z płaszczem aluminiowym o średnicy 20mm.	m	29.50		
3.	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm.	szt.	6.00		
4.	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm.	szt.	2.00		
5.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 16 mm.	szt.	6.00		
6.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm.	szt.	5.00		
7.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.00		
8.	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm.	szt.	2.00		
9.	Kabina natryskiwa z panelem sterującym narożna -kompletna.	kpl.	2.0		
10.	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm.	szt.	2.00		
11.	Kurek kulowy o śr. nominalnej 15 mm do wc, umywalk i zlewozmywaków	szt.	10.00		
12.	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna).	próba	1.00		
13.	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do-datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm).	m	94.50		
1. 8	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ				
1.	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.	m	8.00		
2.	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.	m	13.50		
3.	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.	m	18.50		
4.	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	9.00		
5.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych.	szt.	4.00		
6.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych.	szt.	2.00		
7.	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych.	szt.	2.00		
8.	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych.	szt.	2.00		
9.	Zawory odpowietrzający o śr. 75 mm.	szt.	2.00		
10.	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm.	szt.	2.00		
11.	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym pod baterię stojącą.	kpl.	2.00		
12.	Zlewozmywak podwójny z blachy nierdzewnej.	szt.	2.00		
13.	Ustępy z płuczką ustępową typu kompakt.	kpl.	2.00		
2	POMIESZCZENIA NA III PIĘTRZE				
2. 1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE				
1.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.00		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
2.	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej.	m ²	2.55		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
3.	Rozebranie posadzki z desek na lega-rach (podłogi białe)	m ²	23.28		
4.	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych.	m ²	2.30		
5.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach,	m ²	11.52		
6.	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km.	m ³	2.20		
7.	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km(za 10 km).	m ³	22.00		
2.2	ROBOTY MUROWE I BETONOWE				
1.	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami. Zamurowanie otworów drzwiowych.	m ³	0.26		
2.	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych o dł 120 cm.	m	2.40		
2.3	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
1.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone typu MDF w kolorze wybranym przez inwestora . Do pozycji doliczyć zakup i montaż ościeżnic z MDF- drzwi do w.c.o dszer.80 cm. z otworami wentylacyjnymi wg przepisów prawa.	m ²	1.60		
2.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone typu MDF w kolorze wybranym przez inwestora . Do pozycji doliczyć zakup i montaż ościeżnic z MDF.	m ²	1.60		
2.4	PODŁOGI I POSADZKI				
1.	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe. Izolacja posadzek łazienek.	m ²	2.55		
2.	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm.	m ²	25.83		
3.	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm o 3 cm.	m ²	77.50		
4.	Posadzka z paneli podłogowych	m ²	23.28		
5.	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną- gres Arizona lub Kalifornia . Gat.1.Na-siękliwość wodna wg normy PN-EN ISO 10545-3 E < 0.5 %, Wytrzymałość na zginanie wg PN - EN ISO 10545-4 - min. 35, Odporność na ścieranie wg PN- EN ISO 10545-6 max. 175.	m ²	2.55		
2.5	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
1.	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach.	m ²	11.52		
2.	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm.	m	22.40		
3.	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej.- łazienka do wy-sokość 2.20 m. Płytki wg wzorów i kolor wybrany przez inwestora. Nie stosować zadnych listew z PVC.	m ²	12.80		
4.	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi ozdobnymi fakturalnymi perforowanymi wym. 60 x60 o gr 2.0 cm w kolorze białym .	m ²	25.83		
5.	Odnowienie i renowacja parapetów z lastriko tj. uzupełnienie ubytków i szlifowanie.	m ²	1.61		
6.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m ²	82.40		
7.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania.	m ²	82.40		
8.	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł łącznie z kanałem o średnicy 100 mm z PVC odpowietrzającym kuchnię . Kanał o długości 5.00 m.	szt.	2.00		
2.6	ZABUDOWY STAŁE				
1.	Zabudowa kuchenna o szer. 180cm i wysokości 280 cm. Do pozycji doliczyć okapykuchenny łącznie z pod łączeniem przewodami z wentylacją. Kolor i styl zabudowy należa do inwestora. Trzy szafki stojące i 3 szafki wiszące.	m ²	13.44		
2.	Zabudowa pokojowa z dwiema suwanymi - 3 szt . o szer.280 cm. Kolor i styl zabudowy wskaże inwestor.	m ²	7.84		
2.7	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ WODY ZIMNEJ I CYRKULACJI				
1.	Rura wielowarstwowa z płaszczem aluminiowym o średnicy 16mm.	m	15.20		
2.	Rura wielowarstwowa z płaszczem aluminiowym o średnicy 20mm.	m	19.50		
3.	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm.	szt.	2.00		
4.	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm.	szt.	2.00		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
5.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 16 mm.	szt.	3.00		
6.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm.	szt.	2.00		
7.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm.	szt.	2.00		
8.	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm.	szt.	1.00		
9.	Kabina natryskiwa z panelem sterującym narożna -kompletna.	kpl.	1.0		
10.	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm.	szt.	2.00		
11.	Kurek kulowy o śr. nominalnej 15 mm do wc, umywalk i zlewozmywaków.	szt.	6.00		
12.	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna).	prob	1.00		
13.	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm).	m	34.70		
2.8	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ				
1.	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych.	m	3.00		
2.	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.	m	12.00		
3.	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.	m	3.00		
4.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych.	szt.	3.00		
5.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych.	szt.	1.00		
6.	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych.	szt.	1.00		
7.	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych.	szt.	1.00		
8.	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym pod baterię stojącą.	kpl.	1.00		
9.	Zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej.	szt.	1.00		
10.	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt".	kpl.	1.00		
3	POMIESZCZENIA W.C. NA III PIĘTRZE				
3.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE				
1.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub szt. krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - drzwiowych.	m ²	3.00		
2.	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej.	m ²	9.10		
3.	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 m ² ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej.	m ²	7.80		
4.	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych.	m ²	4.60		
5.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² glazury w łazience.	m ²	34.56		
6.	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km.	m ³	1.50		
7.	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiórkanych konstrukcji - za każdy następny 1 km(za 10 km).	m ³	15.00		
3.2	ROBOTY MUROWE I BETONOWE				
1.	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami. Zamurowanie otworów drzwiowych.	m ³	1.06		
2.	Otwory w ścianach murowanych z ułożeniem nadproży prefabrykowanych o dł 120 cm.	m	4.80		
3.3	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
1.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone typu MDF w kolorze wybranym przez inwestora . Do pozycji dołączyć zakup i montaż ościeżnic z MDF- drzwi do w.c. o szer.80 cm. z otworami wentylacyjnymi wg przepisów prawa.	m ²	3.20		
3.4	PODŁOGI I POSADZKI				
1.	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe. Izolacja posadzek łazienek.	m ²	5.60		
2.	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm.	m ²	5.60		
3.	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm o 3 cm.	m ²	16.80		
4.	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną- gres Arizona lub Kalifornia . Gat.1.Na- siąkliwość wodna wg normy PN-EN ISO 10545-3 E < 0.5 %, Wytrzymałość na zginanie wg PN - EN ISO 10545-4 - min. 35, Odporność na ścieranie wg PN- EN ISO 10545-6 max. 175.	m ²	5.60		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
3.5	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
1	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach.	m2	36.40		
2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowa- piennej na ościeżach szerokości do 25 cm.	m	22.40		
3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm na klej, łazienka do wysokość 2.00 m. Płytki wg wzorów i kolor wybrany przez inwestora. Nie stosować zadnych listew z PVC.	m ²	34.40		
4	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi ozdobnymi fakturalnymi perforowanymi wym. 60 x60 o gr 2.0 cm w kolorze białym.	m ²	5.60		
5	Odnowienie i renowacja parapetów z lastriko tj. uzupełnienie ubytków i szlifowanie.	m2	0.21		
6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m ²	13.76		
7	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania.	m2	13.76		
8	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł łącznie z kanałem o średnicy 100 mm z PVC odpowietrzającym kuchnię . Kanał o długości 5.00 m.	szt.	2.00		
3.6	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ WODY ZIMNEJ I CYRKULACJI				
1.	Rura wielowarstwowa z płaszczem aluminiowym o średnicy 16 mm.	m	18.00		
2.	Rura wielowarstwowa z płaszczem aluminiowym o średnicy 20mm.	m	22.00		
3.	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm.	szt.	4.00		
4.	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm.	szt.	1.00		
5.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 16 mm.	szt.	5.00		
6.	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm.	szt.	4.00		
7.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm.	szt.	2.00		
8.	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm.	szt.	1.00		
9.	Kabina natryskiwa z panelem sterującym narożna - kompletna.	kpl.	1.0		
10.	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm.	szt.	2.00		
11.	Kurek kulowy o śr. nominalnej 15 mm do wc, umywalk i zlewozmywaków.	szt.	4.00		
12.	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna).	prob	1.00		
13.	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm).	m	40.00		
3.7	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ				
1.	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.	m	3.00		
2.	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.	m	15.00		
3.	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.	m	3.00		
4.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych.	szt.	3.00		
5.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych.	szt.	1.00		
6.	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych.	szt.	1.00		
7.	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych.	szt.	1.00		
8.	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym pod baterię stojącą.	kpl.	2.00		
9.	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt".	kpl.	2.00		
4	KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ NA II PIĘTRZE				
1.	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm na korytarzu .	m	82.41		
2.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów oraz biegów i spoczników.	m2	74.33		
3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe.	m2	201.51		
4.	Demontaż boazerii z płyt wiórowych o wys.1,3 m na korytarzu	m2	28.50		
5.	Uzupełnienie ubytków ścian po boazerii płytami g/k	m2	28.50		
6.	Szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych korytarza	m2	91.20		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
7.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów korytarza.	m2	19.94		
8.	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system BOLIX lub równoważny - warstwa nawierzchniowa o granulacji 3-4 mm tynk zwykły do wysokości 1.50 m.	m2	201.51		
9.	Odnowienie i renowacja parapetów z lastriko tj. uzupełnienie ubytków i szlifowanie.	m2	3.15		
10.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania.	m2	262.65		
11.	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-balustrad.	m ²	15.40		
12.	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych- naprawa balustrad.	m	8.40		
13.	Wstawienie poręczy z drewna liściaste-go (jesion, dąb) wyprofilowanych na balustradach klatki schodowej łącznie z zamocowaniem , pomalowaniem lakie-rem bezbarwnym i demontażem starych balustrad z PVC.	m	14.50		
5	POMIESZCZENIA TECHNICZNE				
1.	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	12.00		
2.	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko.	m	35.00		
3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwi.	m2	6.40		
4.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów.	m2	14.44		
5.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²	64.50		
				Wartość netto:	
				VAT = 23%	
				Wartość brutto:	

Słownie złotych brutto:

.....
miejsowość, data

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy