

KOSZTORYS OFERTOWY - zû nr 1 do oferty

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki od km 15+710 do km 16+700 w m. Szudziałowo			
1. 1.	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.99 km		
1. 1. 2.	SST D 01.02.04. R czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka do przeży enia.	8.00 m2		
1. 1. 3.	SST D-01.02.04.Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o r. 40 cm	6.00 m		
1. 1. 4.	SST D-01.02.01. Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	0.10 ha		
1. 2.	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1. 2. 1.	SST D 02.01.01. Wykopy oraz przekopy o gý b.do 3.0 m wyk.na odkýad koparkami podsi biernymi o poj.ý ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	15.12 m3		
1. 2. 2.	SST D 02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o poj.ý ki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haýdach z transp.urobku (wywiezienie nadmiaru urobku)	403.50 m3		
1. 2. 3.	SST D 02.03.00 Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zag szczeniem ; kat.gr. I-III - zasypanie rur przepustowych na zjazdach gruntem z odkýadu.	15.00 m3		
1. 2. 4.	SST D 02.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ý ki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na uzupeýnienie poboczy wraz z formowaniem i zag szczeniem gruntu w nasypie.(mieszanka kruszywa pozyskanego z zewn trz z destruktem bitumicznym przyj to doziarnimie destruktem w proporcjach 50/50)	397.50 m3		
1. 3.	D-04.00.00 PODBUDOWY			
1. 3. 1.	SST D 04.01.01. Koryta gý 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (koryto pod pobocza kruszywowe szer. 1.5 m)	1987.50 m2		
1. 3. 2.	SST D 04.04.01. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	500.70 m2		
1. 3. 3.	SST D 04.04.01. Warstwa góna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	500.70 m2		
1. 3. 4.	SST D-04.08.01. Wyrównanie istniej cej podbudowy mieszanek minerano-bitumiczn asfaltow mechaniczne . Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-3.	621.20 t		
1. 3. 5.	SST D 04.03.01. Skropienie emulsj asfaltow nawierzchni drogowych - istniej ca podbudowa przed wykonaniem warstwy wyrównawczej.	6212.40 m2		
1. 3. 6.	SST D 04.03.01. Skropienie emulsj asfaltow nawierzchni drogowych przed uý eniem warstwy scieralnej.	7481.80 m2		
1. 4.	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1. 4. 1.	SST D 05.03.11. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiaýu z rozbiórki lub przeznaczeniem na uzupeýnienie poboczy po zmieszaniu z kruszywem pozyskanym z zewn trz. Uwaga: 100 ton destruktu przewie na odlegýo 30 km w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego.	3820.60 m2		

