WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

km zjazdu	Strona zjazdu	Szerokosí zjazdu	Dğıgoŝí zjazdu	PromieŒ wyokrŃglenia krawňdzi P	PromieŒ wyokrŃglenia krawňdzi L	Krawňdzie zağamane (Dğ Fazy)	Przepust rurowy pod zjazdem	średnica rury	DğıgoŝÍ rury	Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm	Typ nawierzchni na zjazdach	IloŝÍ nawierzchni na zjazdach	Obramowanie krawňdzi na wjazdach	
15+744,0	Z.P	5,0	9,0	5,0	5,0		NIE			55,78	BA	55,8		
15+750,0	Z.L	5,0	9,0	5,0	5,0		TAK	fi 40	8	55,78	BA	55,8		
15+952,0	Z.L	5,0	9,0	5,0	5,0		TAK	fi 40	8	55,78	BA	55,8		
15+988,0	Z.P	5,0	9,0	5,0	5,0		TAK	fi 40	8	55,78	BA	55,8		
16+056,0	Z.L	5,0	9,0	5,0	5,0		TAK	fi 40	10	55,78	BA	55,8		
16+124,9	Z.P	5,0	18,5	6,0	12,0		NIE			166	BA	166,0		
16+220,0	Z.L	5,0	9,0	5,0	5,0		TAK	fi 40	8	55,78	BA	55,8		
16+256,0	Sk.P	5,0	14,5	13,0	13,0		NIE				BA	145,5		
16+470	Sk.L	7,0	34,5	12,0	12,0		NIE				BA	367,0		
16+608,7	SK.L	6,0	11,0	11,0	8,0		NIE				BA	106,0		
16+608,7	Sk.P	6,0	12,0	6,0	12,0						BA	115,0		
									SUMA	501,0				

ğı CZNA POWIERZCHNIA PODBUDOWY [m²]						
ğı CZNA DĞUGOŚĹ RUR	**RURY fi 40 ğŃczna dğıgoŝÍ [m]**	**42**	**ğŃczna pow. naw. t wirowej [m²]**		**Dğ KrawňŨnika**	**0**
	RURY fi 60 ğŃczna dğıgoŝÍ [m]	**0**	**ğŃczna pow. naw. z BA [m²]**	**1234,3**	**Dğ ObrzeŨa 6x20**	**0**
	RURY fi 80 ğŃczna dğıgoŝÍ [m]	**0**	**ğŃczna pow. naw. z Polbruku [m²]**		**Dğ ObrzeŨa 8x20**	**0**
	RURY fi 100 ğŃczna dğıgoŝÍ [m]	**0**			**Dğ Opornika**	**0**
	RURY fi 120 ğŃczna dğıgoŝÍ [m]	**0**				

LEGENDA:

Z.L- Zjazd zlokalizowany po lewej stronie drogi
Z.P- Zjazd zlokalizowany po prawej stronie drogi
Z.LiP Zjazdy po lewej i prawej stronie drogi
Sk.L - SkrzyŨowanie trójwlotowe (dr. podporzŃdkowana po stronie lewej)
Sk.P - SkrzyŨowanie trójwlotowe (dr. podporzŃdkowana po stronie prawej)
Sk.LiP - SkrzyŨowanie czterowlotowe