

## Projektowane zbrojenie skarp geotkaniną (80x80kN)

Droga wojewódzka nr 670

odcinek Suchowola - Dąbrowa Białostocka

odcinek / od km 36+000 do km 37+000

Km	Odległość [m]	Strona lewa		Strona prawa		Środek (pas środkowy)	
		Długość geotkaniny [m]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Długość geotkaniny [m]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Długość geotkaniny [m]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
36+510,00		26,50		18,60		15,20	
36+521,19	11,19	27,70	363,90	22,30	274,61	15,90	208,80
36+546,69	25,50	25,60	815,50	25,80	735,94	19,60	543,16
36+575,52	28,83	28,10	928,91	30,70	977,34	21,00	702,30
36+600,50	24,98	30,30	875,30	33,20	957,73	21,80	641,48
36+614,38	13,88	30,30	504,67	26,10	493,85	21,80	363,10
36+622,00	7,62	28,40	268,38	28,60	250,09	21,50	197,96
<b>Suma:</b>			<b>3756,66</b>		<b>3689,56</b>		<b>2656,80</b>
36+622,00		16,20		19,40		21,50	
36+630,53	8,53	16,30	166,33	19,00	196,54	21,10	218,03
36+642,00	11,47	16,60	226,42	18,80	260,14	21,40	292,49
<b>Suma:</b>			<b>392,75</b>		<b>456,68</b>		<b>510,52</b>
36+642,00		30,40		31,50		21,40	
36+648,30	6,30	32,30	237,01	31,70	238,90	21,60	162,54
36+676,95	28,65	22,80	947,17	29,60	1053,74	20,80	728,86
36+690,00	13,05	19,80	333,56	24,10	420,47	18,50	307,72
<b>Suma:</b>			<b>1517,74</b>		<b>1713,11</b>		<b>1199,12</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>5667,2</b>		<b>5859,4</b>		<b>4366,4</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>15 893,0</b>				

Geotkanina KORTEX GT 80x80kN lub podobna o tych samych właściwościach

- wydłużenie wzdłuż i w szerz 90x90 kN/m
- wydłużenie względne przy obciążeniu max wzdłuż i w szerz 10% ±2
- siła rozrywająca przy wydłużeniu: 2% - 14x14  
3% - 20x20  
4% - 40x40

CBR - 7kN/m