frezowanie= 8,00
nasyp pod chodnik=0,56
ścieralna=0,40
podbudowa zasadnicza=0,00
podbudowa pomocnicza=0,00

0+000

zdjęcie humusu=5,00
wykopy=0,00
profilowanie=0,00

p.p. 97,00

rzędne projektowane	98,78	98,85	98,79
rzędne istniejące	98,78	98,85	98,79
odległości	4,00	0,00	4,00

frezowanie= 1,00
nasyp pod chodnik=0,84
ścieralna=0,35
podbudowa zasadnicza=0,20
podbudowa pomocnicza=0,48

0+040

zdjęcie humusu=4,00
wykopy=0,16
profilowanie=0,50

p.p. 97,00

rzędne projektowane	98,88	98,94	98,88			
rzędne istniejące	98,68	98,90	98,80			
odległości	3,90	3,15	0,50	0,00	2,90	3,15

frezowanie= 7,24
nasyp pod chodnik=0,49
ścieralna=0,36
podbudowa zasadnicza=0,95
podbudowa pomocnicza=7,64

0+020

zdjęcie humusu=5,00
wykopy=3,02
profilowanie=7,24

p.p. 97,00

rzędne projektowane	98,83	98,90	98,83			
rzędne istniejące	98,84	98,93	98,85			
odległości	3,62	3,50	0,00		3,50	3,62

frezowanie= 0,00
nasyp pod chodnik=0,81
ścieralna=0,32
podbudowa zasadnicza=0,41
podbudowa pomocnicza=0,68

0+060

zdjęcie humusu=4,00
wykopy=0,18
profilowanie=0,70

p.p. 97,00

rzędne projektowane	98,93	98,99	98,93			
rzędne istniejące	98,72	98,91	98,81			
odległości	3,75	3,15	0,50	0,00	2,75	3,15

frezowanie= 1,00
nasyp pod chodnik=0,80
ścieralna=0,41
podbudowa zasadnicza=0,48
podbudowa pomocnicza=2,42

0+080

zdjęcie humusu=5,00
wykopy=0,85
profilowanie=2,50

p.p. 97,00

rzędne projektowane	98,95	99,03	98,95			
rzędne istniejące	98,84	98,93	98,96			
odległości	4,00	3,80	0,70	0,00	2,40	4,15

frezowanie= 3,50
nasyp pod chodnik=0,67
ścieralna=0,45
podbudowa zasadnicza=0,46
podbudowa pomocnicza=3,28

0+120

zdjęcie humusu=5,00
wykopy=1,05
profilowanie=3,30

p.p. 97,00

rzędne projektowane	98,95	99,04	98,95			
rzędne istniejące	98,94	98,98	98,87			
odległości	4,60	3,94	0,84	0,00	2,26	4,40

frezowanie= 0,00
nasyp pod chodnik=0,80
ścieralna=0,45
podbudowa zasadnicza=0,46
podbudowa pomocnicza=3,28

0+100

zdjęcie humusu=5,00
wykopy=1,00
profilowanie=3,30

p.p. 97,00

rzędne projektowane	98,99	99,08	98,99			
rzędne istniejące	98,93	99,02	98,93			
odległości	4,55	3,90	0,80	0,00	2,30	4,45

frezowanie= 4,00
nasyp pod chodnik=0,00
ścieralna=0,45
podbudowa zasadnicza=0,95
podbudowa pomocnicza=7,08

0+140

zdjęcie humusu=3,00
wykopy=2,50
profilowanie=7,10

p.p. 97,00

rzędne projektowane	98,90	98,99	98,90			
rzędne istniejące	98,98	98,95	98,86			
odległości	4,60	4,35	1,25	0,00	1,85	4,40